

3.2 Blöndur: Varan inniheldur neðangreind efni, auk hættulausra aukefna.

Bíametoxam			
Skráningarnúmer ECHA	-	Innihald %	10
Raðnúmer	613-267-00-9	Varnaðarmerki:	-
EINECS, ELINECS	428-650-4	H-setningar	-
CAS	153719-23-4	Flokkun, hættumerking	-
Hættuflokkun/Hættusetningar (CLP)			
Eldf.fast efni 1 - H228, Bráð eit.4- H302, Bráð eit.á vatn 1 - H400 (M=10), Langv.eit.á vatn 1 - H410 (M=10)			

Cis-tríkos-9-en			
Skráningarnúmer ECHA	-	Innihald %	0,01-0,10
Raðnúmer	601-089-00-4	Varnaðarmerki:	-
EINECS, ELINECS	248-505-7	H-setningar	-
CAS	27519-02-4	Flokkun, hættumerking	-
Hættuflokkun/Hættusetningar (CLP)			
Húðnæm.1 - H317			

Sjá texta H-setninga í 16. lið. Sjá flokkun efnisins í 2. lið. Takmörkunarfærubreytur í 8. lið.

4. Ráðstafanir í skyndihjálp

4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp:

Almennt	Kannið öndun og önnur einkenni á hinum slasaða. Tryggið að öndunarvegur sé opin. Haldið hinum slasaða rólegum og heitum og undir eftirliti. Leitið læknis/bráðamóttöku, ef vafi er um ástand hins slasaða. Við meðvitundarleysi skal leggja í læsta hliðarlegu og leita læknis.
Innöndun	Tryggið ferskt loft. Leitið læknis ef einkenni hverfa ekki fljótt. Hafi hinn slasaði misst meðvitund, skal leggja í læsta hliðarlegu fyrir flutning.
Snerting við húð	Hreinsið strax vandlega með sæpu og vatni. Leitið læknis sé erting viðvarandi.
Snerting við augu	Skolið með miklu vatni í 15 mínútur. Haldið augum vel opnum. Fjarlægjið augnlinsur fyrir skolon. Leitið læknis, hverfi einkenni ekki fljótt.
Inntaka	Skolið munninn. Leitið læknis verði vart við einkenni.
Til heilbrigðisstarfsfólks	Viðhafið viðeigandi varúðarráðstafanir með tilliti til innihaldsefna.

4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir:

Engin þekkt.

4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á:

Meðferð sé samkvæmt einkennum.

5. Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1 Slökkvibúnaður:

Hentugur slökkvibúnaður:	Koldíoxíð, slökkviduft, froða, vatnsúði. Kælið umbúðir með vatnsúða. Notið slökkviefni sem hæfir aðstæðum hverju sinni.
Óhentugur slökkvibúnaður:	Beinn vatnsgeisli, getur dreift eldi.

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar:

Við hitaniðurbrot og bruna geta myndast eitraðar gufur.

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn:

Rýmið brunasvæði. Sjá lið 8 um persónuhlífar. Forðist innöndun reyks og gufu.
Notið sjálfstæðan öndunarbúnað og fullan hlífðarfatnað (EN 469). Hreinsið upp efni frá slökkvistarfi og mengað vatn skv. 6. lið og fargið skv. 13. lið.

6. Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysn

6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir:

Tryggið góða loftræstingu. Forðist innöndun og snertingu við húð og augu. Rýmið mengað svæði.
Notið persónuhlífar.

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins:

Stöðvið losun, sé það unnt án áhættu. Forðist losun í niðurföll, jarðveg og vatnsumhverfi. Tilkynnið Umhverfisstofnun um mengunarslys.

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar:

Gerið varnargarða og hreinsið upp losað efni. Setjið í þar til gerð ílát og fargið sem spilliefni, ásamt vatni sem notað er til hreinsunar sbr. 13.lið. Tryggið góða loftræstingu.

6.4 Tilvísun í aðra liði:

Sjá liði 8. og 13.

7. Meðhöndlun og geymsla

7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun:

Tryggið góða loftræstingu. Reykið ekki. Forðist beina snertingu við vöruna. Lesið merkimiðann fyrir notkun.

Gætið hreinlætis við meðferð efnavara. Hreinsið hendur í vinnuhléum og þegar vinnu er lokið. Geymið vöruna fjarri matvælum og dýrafóðri. Farið úr menguðum fatnaði og hlífðarbúnaði áður en komið er á svæði þar sem matar er neytt.

7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika:

Geymið ekki á gönguleiðum eða stigum. Geymið í vel luktum upprunalegum umbúðum á köldum (<25°C), þurrum, vel loftræstum stað.

7.3 Sértek, endanleg notkun:

Sjá lið 1.2

8. Váhrifavarnir / persónuhlífar

8.1 Takmörkunarfæribreytur:

Efni:	8 klst ppm	8 klst µg/m3	Þakgildi 15mín ppm	Þakgildi 15mín µg/m3	Athugasemdir
Þíametoxam		42			WEL

WEL = Work Exposure Limit - Langtíamörk váhrifa (8 klst/dag).

8.2 Váhrifavarnir:

Tæknileg atriði

Notið einungis á stöðum með fullnægjandi loftræstingu. Notið lokuð kerfi, punktsog eða aðrar aðferðir til að halda styrk efnisins sem lægstum. Sé þetta ekki nægilegt til að halda styrk undir viðmiðunarmörkum, ætti að nota öndunarbúnað. Það á aðeins við séu viðmiðunarmörk gefin upp í þessum lið. Hafið tiltækan búnað til hreinsunar við losun af slysi. Gert er ráð fyrir amk 10 loftskiptum/klst.

Hreinsið húð vandlega (andlit, hendur, handarkrika) eftir meðhöndlun efnavara, áður en nokkurs er neytt, farið er á salerni, og þegar vinnu er hætt. Gætið varúðar þegar farið er úr menguðum fatnaði. Hreinsið mengaðan fatnað vandlega áður en hann er tekinn aftur í notkun. Sjáið til þess að augnskol og sturtur séu nærri vinnusvæði. Haldið vörunni fjarri matvörum.

Persónuhlífar
Augnhlífar
Húð - hendur

Notið hlífðargleraugu af viðurkenndri gerð með hliðarvörn (EN166).
Notið efnaþolna hlífðarhanska, t.d. úr nítrílgúmmíi (EN 374).
Notið hanska ekki lengur en 50% af uppgefnum gegnstreymistíma. Notið verndarkrem á hendur. Athugið leiðbeiningar framleiðanda og gegnstreymistíma hanska. Skiptið oft um hanska.
Húð - annað
Öndunarfæri
Mælt er með notkun langerma vinnufatnaðar (EN 14605 við úðamyndun, EN 13982 við rykmyndun).
Sé loftræsting ófullnægjandi, eða fari styrkur yfir viðmiðunarmörk, notið viðurkennda öndunargrímu (heil- eða hálfgrímu), með síu.

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika:

Eðlisástand: Kornað, óeldfimt fast efni
Lykt: Engin
Litur: Hvítur/ljósbrúnn
pH í vatnslausn: 6,8-8,8 (1%)

Eðlismassi við 20°C:	0,5-0,7 g/cm ³
Leysanleiki í vatni:	Leysanlegt
Sprengifimi:	Nei
Oxandi eiginleikar	Nei

9.2 Aðrar upplýsingar:

10. Stöðugleiki og hvarfgirni

- 10.1 Hvarfgirni: Stöðugt við venjulegar notkunaraðstæður.
- 10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki: Stöðugt við venjulegar aðstæður.
- 10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi: Engin þekkt, þ.á.m. fjölliðun.
- 10.4 Skilyrði sem ber að varast: Snerting við ósamrýmanleg efni.
- 10.5 Ósamrýmanleg efni: Sterkir oxarar.
- 10.6 Hættuleg niðurbrotsefni: Við hitaniðurbrot og bruna geta myndast eitraðar gufur.

11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1 Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif:

Bráð eiturhrif	
Húðerting/æting	Uppfyllir ekki flokkunarviðmið skv. fyrirbyggjandi gögnum.
Alvarlegur augnskaði	Uppfyllir ekki flokkunarviðmið skv. fyrirbyggjandi gögnum.
Næming húð/öndunarfæri	Uppfyllir ekki flokkunarviðmið skv. fyrirbyggjandi gögnum.
Stökkbreytingar kímfruma	Uppfyllir ekki flokkunarviðmið skv. fyrirbyggjandi gögnum.
Krabbamein	Uppfyllir ekki flokkunarviðmið skv. fyrirbyggjandi gögnum.
Stökkbreytingar	Uppfyllir ekki flokkunarviðmið skv. fyrirbyggjandi gögnum.
Eitrun æxlunarfæra	Uppfyllir ekki flokkunarviðmið skv. fyrirbyggjandi gögnum.
Ásvelgingarhætta	Uppfyllir ekki flokkunarviðmið skv. fyrirbyggjandi gögnum.

Agita 10 WG - Flugnaeitur					
	Gildi	Niðurstaða	Eining	Dýrateg/Aðferð	Athugasemdir
Bráð eiturhrif, inntaka	LD ₅₀	>5000	mg/kg	rotta	
Bráð eiturhrif, ísog um húð	LD ₅₀	>2000	mg/kg	rotta	

Þíametoxam					
	Gildi	Niðurstaða	Eining	Dýrateg/Aðferð	Athugasemdir
Bráð eiturhrif, inntaka	LD ₅₀	1563	mg/kg	rotta	
Bráð eiturhrif, ísog um húð	LD ₅₀	>2000	mg/kg	rotta	
Bráð eiturhrif, innöndun	LC ₅₀	>3720	mg/m ³ /4 klst	rotta	

12. Vistfræðilegar upplýsingar

- 12.1 Eiturhrif: Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. Losið ekki í niðurföll, grunnvatn eða jarðveg.

Þíametoxam					
	Gildi	Niðurstaða	Tími	Dýrategund	Aðferð
Eiturhrif	LC ₅₀	>100 mg/l	96 klst	Fiskar	
Eiturhrif	EC ₅₀	>100 mg/l	48 klst	Daphnia	
Eiturhrif	ErC ₅₀	>81,8 mg/l	72 klst	Þörungar	
Eiturhrif	LD ₅₀	576 mg/kg	14 d	Önd	
Eiturhrif	LD ₅₀	1552 mg/kg	14 d	Akurhæna	
Uppsöfnun í lífverum	LogKow	-0,13 við 25°C			

- 12.2 Þrávirgni og niðurbrot: Varan brotnar treglega niður í umhverfinu. Niðurbrotshraði fer eftir aðstæðum hverju sinni.
- 12.3 Uppsöfnun í lífverum: Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

12.4 Dreifanleiki í jarðvegi: Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

12.5 PBT/VPvB: Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

13. Förgun

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs:

Vara Farga skal efninu samkvæmt gildandi lögum og reglum. Úrgang af efninu skal merkja vel og koma í spilliefnamóttöku. Tæmið umbúðir vandlega. Hellið ekki í niðurföll.

Óhreinar umbúðir Óhreinar umbúðir skal meðhöndla eins og vöruna sjálfa.

14. Upplýsingar um flutninga

ADR:

UN Númer 3077
Efnisheiti v. flutninga: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Thiametoxam)
Hættuflokkur: 9
Hættuundirflokkur: 90
Pökkunarflokkur: III
Mengunarhætta: Já

Varúðarmerking



IMDG:

UN Númer 3077
Efnisheiti v. flutninga: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Thiametoxam)
Hættuflokkur: 9
EmS: F-A, S-F
Pökkunarflokkur: III
Mengunarhætta: Já



IATA:

UN Númer 3077
Efnisheiti v. flutninga: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Thiametoxam)
Hættuflokkur: 9
Pökkunarflokkur: III



15. Upplýsingar varðandi regluverk

15.1 Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis:

Varan fellur undir eftirfarandi reglugerðir: 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), Íslenskar reglugerðir, 888/2015 og 415/2014 (CLP), með síðari breytingum.

15.2 Efnaöryggismat: Efnaöryggismat hefur ekki farið fram.

16. Aðrar upplýsingar

Texti allra hættusetninga sem vikið er að á þessu öryggisblaði

H228	Eldfimt fast efni
H302	Hættulegt við inntöku
H317	Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð
H400	Mjög eitrað lífi í vatni
H410	Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif

Útgáfa/Dags: 1 / 05.06.2020

Öryggisblað þetta er þýtt af Gunnari Þórðarsyni efnaverkefnafræðingi.

Öryggisblað þetta er byggt á þeirri þekkingu sem fyrir liggur á útgáfudegi þess, um möguleg áhrif efnisins á heilsu, öryggi og umhverfi.

Það felur ekki í sér neina ábyrgð á efniseiginleikum og á einungis við um vöruna eins og hún kemur frá seljanda.

Það er alltaf á ábyrgð notanda vörunnar að nauðsynlegar öryggisráðstafanir séu gerðar og að þær séu í samræmi við gildandi lög og reglugerðir.

Notkun vörunnar er á ábyrgð notanda. Atvinnurekendur bera ábyrgð á útgáfu notkunarleiðbeininga sem eiga við þeirra vinnuumhverfi.

Frumheimild:

ELANCO GMBH
SIKKERHEDSDATABLAD
AGITA 10WG

Útgáfa:

02.01.2019 Útgáfa 04