

Tæknilað

Interflon Foam Clean (úðaeefni)

Fjölnota hreinsi- og fituhreinsifroða fyrir gler- og vatnsheld yfirborð

Öflugur froðuhreinsir til hreinsunar og fituhreinsunar á gleri, akrýlgleri, speglum, plasmaskjám, gerviefni, lakki, málm og mörgum öðrum vatnsheldum yfirborðum. Fjarlægir áreynslulaust óhreinindi, fitu, ryk, fingraför og nikótínbletti, leifar skordýra og önnur þrálát óhreinindi. Þornar án ummerkja. Skemmir ekki.

Interflon Foam Clean (úðaeefni) er skráð af NSF til notkunar í matvælaíðnaði sem almennt hreinsiefni.

Notkun

Til daglegrar hreinsunar á (gler)hlutum, svo sem gluggum, sýningarskápum, speglum, borðum, þiljum, hurðum og búnaði í verslunum, sýningarsölum og í hótél- og veitingaiðnaði, sýningum, húsum o.fl. Hentar sérstaklega vel til öruggar hreinsunar flatskjáa, snertiskjáskráa, reiknivéla og TFT-skjáa á tölvum, leiðsögukerfum o.s.frv., nema rekstrarhandbókin útiloki notkun ákveðins hreinsiefnis. Fjarlægir einnig bletti úr teppum og mjúkum (bíla)innréttingum.

Kostir

- ☞ Til að fá tæra sýn
- ☞ Skilur ekki eftir sig nein ummerki
- ☞ Skemmir ekki
- ☞ Lífbrjótanlegt
- ☞ Fjarlægir auðveldlega flugur og óhreinindi
- ☞ Úðaeefni er hægt að nota án tillits til stöðu

Notkunarleiðbeiningar

Hristist vel fyrir notkun. Úðaðu, láttu síast inn í stutta stund og nuddaðu með mjúkum klút eða pappír þar til þurrt er. Ráðlegt er að prófa lítið áberandi svæði til að ganga úr skugga um að hreinsiefnið hafi ekki neikvæð áhrif á eða skemmi yfirborðið sem verið er að hreinsa. Ekki nota á heita fleti. Ekki nota vöruna eða láta hana þorna í beinu sólarljósi.

Þegar þú þrífur stór lóðrétt svæði skaltu fyrst bera vöruna á neðst og vinna þig upp á við og tryggja að allt svæðið sé þakið. Best er að þrifa óhreinindi ofan frá og niður til að koma í veg fyrir að þau skilji eftir sig rákir. Gæta skal varúðar þegar hreinsiefnið er borið á gegnsæja plastfleti eða hluti sem meðhöndlaðir eru með speglunarvörn. Ekki nota á plexíglar.

Eigindi	Niðurstaða	Aðferð
Samsetning	Blanda leysiefna og aukaefna	-
Litur	Litlaust	-
Lykt	Eins og ammoníak	-
Þéttleiki 20°C	0,93 g/cm ³	-
Skriðseigja 20°C	1 mPas	ASTM D2983
Hæsta hitastig notkunar**	40°C	-
pH 100 20°C	10,4	-
Lífbrjótanleiki	>60%	OECD 301F
Geymsluþol*	4 ár	-
NSF-skráningarnúmer	138681	
NSF	A1	
Halal	Já	
Kosher	Já	

*Geymsluþol vörunnar í upprunalegum og óopnuðum umbúðum. Forðast þarf geymsluhita <0°C til að tryggja gæði vörunnar. **Háhitamörk gilda eftir uppgufun leysis.

Þessar upplýsingar eru byggðar á bestu og núverandi þekkingu okkar og er ætlað að veita almennar upplýsingar um vöruna og fyrirhugaða notkun. Því ætti ekki að túlka þær sem tryggingu fyrir eiginleikum vörunnar sem lýst er eða hæfi fyrir notkun. Fylgja verður öllum gildandi eignarréttindum á sviði iðnaðar. Gæði vöru okkar eru tryggð undir almennum söluskilyrðum okkar. Interflon® og MicPol® eru skráð vörumerki Interflon BV. Dæmigerðir eiginleikar sem nefndir eru í þessu skjali byggja á framleiðsluvikmörkum okkar og eru ekki forskrift. Búast má við afbrigðum sem hafa ekki áhrif á afköst vörunnar við venjulega framleiðslu. Upplýsingarnar í þessu skjali geta breyst án fyrirvara.