

Tækniblað

Interflon Power Wipes

Fjölhæfir blautklútar mettaðir með öflugri hreinsilausn

Sterkir blautklútar af iðnaðargæðum mettaðir með öflugri hreinsilausn með F-Active Technology. Þægilegir og auðveldir í notkun til að þrifa verkfæri, vinnusvæði, vélarhluta, búnað og marga aðra fleti. Leysa upp á skilvirkan hátt óhreinindi, fitu, olíu, blek, tjöru, prentduft, málningu, bremsuryk, sót, tússbletti, trjákvöðu, lím, grasgrænu og margt fleira. Ómetanlegir þegar unnið er fjarri vinnustöð.

Þegar varan er notuð á búnað sem verður skilað á matvinnslusvæði verður að þvo hana alveg af og skola með drykkjarhæfu vatni áður en búnaðinum er skilað á vinnslusvæðið.

Interflon Power Wipes er skráð af NSF til notkunar í matvælaíðnaði sem almennt hreinsiefni.

Notkun

Þrif á tækjum, vélarhlutum og vinnusvæði við sundur- og samsetningu og viðgerðir á vélum, tækjum o.s.frv. Fituhreinsun stjórnborða á vélum, krönum, stýrishúsa á vörubílum, sláttuvéla, björgunartækja o.s.frv. Til að fjarlægjablek, stimpilpúðablek, túss, tóner og smurefni úr skurðarborðum, samgöngukerfum og prentvélum.

Kostir

- Stórir og sterkir klútar sem hreinsa fljótt og vel
- Drekka í sig óhreinindi með mikilli virkni
- Auðveldir og ódýrir í notkun
- Trosna ekki
- Verða rakir í nokkrar klukkustundir fyrir endurtekna notkun
- Notaleg lykt
- Inniheldur Aloe Vera
- Í endurlokanlegum umbúðum svo klútarnir þorni ekki

Notkunarleiðbeiningar

Áður en Interflon Power Wipes klútarnir eru notaðir: Fjarlægðu lokið og taktu oddinn á fyrstu þurrkunni úr miðri rúllunni og dragðu hana í gegnum opið á lokinu. Lokaðu síðan lokinu. Dragðu hverja þurrku út með 45° horni að næstu riflínu.

Ráðlegt er að prófa lítið áberandi svæði til að ganga úr skugga um að hreinsiefnið hafi ekki neikvæð áhrif á eða skaði yfirborðið sem verið að þrifa. Ekki nota á heita fleti. Ekki nota vöruna eða láta hana þorna í beinu sólarljósi.

ATH: Ekki nota á plexíglar.

Eigindi	Niðurstaða	Aðferð
Samsetning	Blanda af leysum, yfirborðsvirkum efnum og vatni	
Litur	Hvítur	
Lykt	Einkennandi	
Þéttleiki 20°C	1 g/cm ³	
Hæsta hitastig notkunar	60°C	
Geymsluþol*	2 ár	
NSF-skráningarnúmer	141508	
NSF	A1	
Halal	Já	
Kosher	Já	

*Geymsluþol vörunnar í upprunalegum og óopnuðum umbúðum. Forðast þarf geymsluhita <0°C til að tryggja gæði vörunnar.

Þessar upplýsingar eru byggðar á bestu og núverandi þekkingu okkar og er ætlað að veita almennar upplýsingar um vöruna og fyrirhugaða notkun. Því ætti ekki að túlka þær sem tryggingu fyrir eiginleikum vörunnar sem lýst er eða hæfi fyrir notkun. Fylgja verður öllum gildandi eignarréttindum á sviði iðnaðar. Gæði vöru okkar eru tryggð undir almennum söluskilyrðum okkar. Interflon® og MicPol® eru skráð vörumerki Interflon BV. Dæmigerðir eiginleikar sem nefndir eru í þessu skjali byggja á framleiðsluvikmörkum okkar og eru ekki forskrift. Búast má við afbrigðum sem hafa ekki áhrif á afköst vörunnar við venjulega framleiðslu. Upplýsingarnar í þessu skjali geta breyst án fyrirvara.